



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 894/2025/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 4665 (80280N!) HOROWA GÓRA (WWA_ZIELONKA_WOLNOSCI2)
Adres: ZIELONKA, WOLNOŚCI 2 DZ.35/9, Powiat wołomiński, WOJ. MAZOWIECKIE

Data wykonania pomiarów: 2025-03-20

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości ZIELONKA, WOLNOŚCI 2 DZ.35/9.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 4665 (80280N!) HOROWA GÓRA (WWA_ZIELONKA_WOLNOSCI2) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* (Dz.U. 2022 poz. 2630).

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Stanilewicz Tomasz
Duszczyk Michał

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie nieogrodzonym. Anteny zawieszono na kominie. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor u podstawy komina. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	3600	AAU5339W Huawei	1	60	0-8**	33	57572
2	800/900/2600	AQU4518R23v18 Huawei	1	60	0-8**/0-8**/0-8**	33	9935
3	1800/2100	AAU5726e Huawei	1	60	0-8**/0-8**	33	40286
4	3600	AAU5339W Huawei	1	180	0-8**	33	57572
5	800/900/2600	AQU4518R23v18 Huawei	1	180	0-8**/0-8**/0-8**	33	9935
6	1800/2100	AAU5726e Huawei	1	180	0-8**/0-8**	33	40286
7	3600	AAU5339W Huawei	1	300	0-8**	33	57572
8	800/900/2600	AQU4518R23v18 Huawei	1	300	0-8**/0-8**/0-8**	33	9935
9	1800/2100	AAU5726e Huawei	1	300	0-8**/0-8**	33	40286

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN 380AX DC 70/80GHz 500MHz Huawei	80	5012	A80D06 Huawei	0.6	50	33

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2025-03-20	12:30-14:00	14.2	14.4	28.0	25.0

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-10	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP3	23SL0222	SW-19	Wavecontrol	Sonda WPF90	23WP260006

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 11 września 2023 o numerze LWiMP/W/330/23 wydane przez Politechnika Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 11 września 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-10	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP3	23SL0222	SW-20	Wavecontrol	Sonda WPF6-HP	23WP060415

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 11 września 2023 o numerze LWiMP/W/330/23 wydane przez Politechnika Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 11 września 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-25	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 12 lipca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-19	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1030441013	Z3- Z32.4180.152.2023.3253.1	23 października 2023

Data ważności świadectwa wzorcowania: 23 października 2033 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-19	Sonda SW-20	Wartość			
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura spółdzielni mieszkaniowej, piętro 1, Wolności 2a, Zielonka	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	52°18'52.9" 21°9'42.5"
2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, Wolności 2BL24, Zielonka	2.0	2.3	2.3	2.3	3	0.11	52°18'54.7" 21°9'46.8"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 45, piętro 4, Wolności 2BL24, Zielonka	2.0	2.0	2.0	2.0	2.6	0.09	52°18'54.4" 21°9'46.8"
4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, Wolności 2BL8, Zielonka	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°18'54.4" 21°9'41.8"
5	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 12, piętro 3, Wolności 12, Zielonka	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°18'54.4" 21°9'42.1"
6	DPP - na balkonie mieszkania 12, piętro 3, Wolności 2bl8, Zielonka	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°18'54.4" 21°9'41.4"
7	DPP - na klatce schodowej, piętro 4, Wolności 2bl7, Zielonka	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°18'54.0" 21°9'39.2"
8	DPP - na balkonie mieszkania 24, piętro 3, Wolności 2bl7, Zielonka	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°18'54.4" 21°9'38.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9	DPP - na klatce schodowej, piętro 4, Wolności 2b16, Zielonka	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°18'54.7" 21°9'36.7"
10	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 52, piętro 3, Wolności 2b16, Zielonka	2.0	3.0	3.0	3.0	3.9	0.14	52°18'54.4" 21°9'37.1"
11	DPP - na balkonie mieszkania 80, piętro 3, Wolności 2b13, Zielonka	2.0	3.5	3.5	3.5	4.5	0.16	52°18'52.9" 21°9'40.7"
12	DPP - na klatce schodowej, 4 piętro ul. Wolności 2b13	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°18'52.6" 21°9'40.3"
13	GKP w odległości poziomej 20m od anteny radioliniowej az. 50°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°18'52.9" 21°9'43.2"
14	GKP w odległości poziomej 79m od anteny radioliniowej az. 50°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	52°18'54.4" 21°9'45.7"
15	GKP w odległości poziomej 24m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°18'52.9" 21°9'43.6"
16	GKP w odległości poziomej 82m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	52°18'54.0" 21°9'46.1"
—	GKP w odległości poziomej 136m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°18'54.7" 21°9'48.6"
18	GKP w odległości poziomej 10m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°18'52.2" 21°9'42.5"
19	GKP w odległości poziomej 88m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°18'49.7" 21°9'42.5"
—	GKP w odległości poziomej 148m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°18'47.9" 21°9'42.5"
21	GKP w odległości poziomej 11m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°18'52.9" 21°9'41.8"
22	GKP w odległości poziomej 66m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	52°18'53.6" 21°9'39.2"
—	GKP w odległości poziomej 139m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°18'54.7" 21°9'36.0"
24	PKP na az. 14° w odległości poziomej 27m od anteny	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°18'53.6" 21°9'42.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	sektorowej az. 60°							
25	PKP na az. 14° w odległości poziomej 61m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	52°18'54.7" 21°9'43.2"
26	PKP na az. 30° w odległości poziomej 71m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	52°18'54.7" 21°9'44.3"
27	PKP na az. 45° w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	52°18'54.0" 21°9'44.6"
28	PKP na az. 75° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	52°18'53.3" 21°9'45.0"
29	PKP na az. 90° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°18'52.6" 21°9'44.3"
30	PKP na az. 90° w odległości poziomej 64m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	52°18'52.6" 21°9'45.7"
31	PKP na az. 106° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°18'52.2" 21°9'45.0"
32	PKP na az. 134° w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°18'51.8" 21°9'43.9"
33	PKP na az. 150° w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°18'51.5" 21°9'43.6"
34	PKP na az. 165° w odległości poziomej 33m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°18'51.5" 21°9'43.2"
35	PKP na az. 195° w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	52°18'51.1" 21°9'42.1"
36	PKP na az. 210° w odległości poziomej 25m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°18'51.8" 21°9'41.8"
37	PKP na az. 210° w odległości poziomej 59m od	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	52°18'50.8" 21°9'41.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	anteny sektorowej az. 180°							
38	PKP na az. 226° w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°18'51.8" 21°9'41.4"
39	PKP na az. 254° w odległości poziomej 20m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	52°18'52.6" 21°9'41.4"
40	PKP na az. 254° w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°18'52.2" 21°9'39.6"
41	PKP na az. 270° w odległości poziomej 26m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	52°18'52.6" 21°9'41.0"
42	PKP na az. 270° w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°18'52.6" 21°9'39.2"
43	PKP na az. 285° w odległości poziomej 20m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	52°18'52.9" 21°9'41.4"
44	PKP na az. 285° w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°18'52.9" 21°9'39.2"
45	PKP na az. 315° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	52°18'53.6" 21°9'40.3"
46	PKP na az. 330° w odległości poziomej 42m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	52°18'53.6" 21°9'41.4"
47	PKP na az. 346° w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	52°18'54.0" 21°9'41.8"
—	GKP w odległości poziomej 273m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°18'57.2" 21°9'55.1"
—	GKP w odległości poziomej 332m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°18'41.8" 21°9'42.5"
—	GKP w odległości poziomej 409m od anteny	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°18'59.0" 21°9'23.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	sektorowej az. 300°							
Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)								
Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-19	Sonda SW-20	Wartość			
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura spółdzielni mieszkaniowej, piętro 1, Wolności 2a, Zielonka	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°18'52.9" 21°9'42.5"
2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, Wolności 2BL24, Zielonka	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.11	52°18'54.7" 21°9'46.8"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 45, piętro 4, Wolności 2BL24, Zielonka	2.0	0.005	0.005	0.005	0.007	0.09	52°18'54.4" 21°9'46.8"
4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, Wolności 2BL8, Zielonka	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°18'54.4" 21°9'41.8"
5	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 12, piętro 3, Wolności 12, Zielonka	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°18'54.4" 21°9'42.1"
6	DPP - na balkonie mieszkania 12, piętro 3, Wolności 2bl8, Zielonka	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°18'54.4" 21°9'41.4"
7	DPP - na klatce schodowej, piętro 4, Wolności 2bl7, Zielonka	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°18'54.0" 21°9'39.2"
8	DPP - na balkonie mieszkania 24, piętro 3, Wolności 2bl7, Zielonka	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°18'54.4" 21°9'38.9"
9	DPP - na klatce schodowej,	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°18'54.7" 21°9'36.7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	piętro 4, Wolności 2bl6, Zielonka							
10	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego mieszkania 52, piętro 3, Wolności 2bl6, Zielonka	2.0	0.008	0.008	0.008	0.01	0.14	52°18'54.4" 21°9'37.1"
11	DPP - na balkonie mieszkania 80, piętro 3, Wolności 2bl13, Zielonka	2.0	0.009	0.009	0.009	0.012	0.16	52°18'52.9" 21°9'40.7"
12	DPP - na klatce schodowej, 4 piętro ul. Wolności 2bl13	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°18'52.6" 21°9'40.3"
13	GKP w odległości poziomej 20m od anteny radioliniowej az. 50°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°18'52.9" 21°9'43.2"
14	GKP w odległości poziomej 79m od anteny radioliniowej az. 50°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°18'54.4" 21°9'45.7"
15	GKP w odległości poziomej 24m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°18'52.9" 21°9'43.6"
16	GKP w odległości poziomej 82m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°18'54.0" 21°9'46.1"
—	GKP w odległości poziomej 136m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°18'54.7" 21°9'48.6"
18	GKP w odległości poziomej 10m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°18'52.2" 21°9'42.5"
19	GKP w odległości poziomej 88m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°18'49.7" 21°9'42.5"
—	GKP w odległości poziomej 148m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°18'47.9" 21°9'42.5"
21	GKP w odległości poziomej 11m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°18'52.9" 21°9'41.8"
22	GKP w odległości	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°18'53.6" 21°9'39.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	poziomej 66m od anteny sektorowej az. 300°							
—	GKP w odległości poziomej 139m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°18'54.7" 21°9'36.0"
24	PKP na az. 14° w odległości poziomej 27m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°18'53.6" 21°9'42.8"
25	PKP na az. 14° w odległości poziomej 61m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	52°18'54.7" 21°9'43.2"
26	PKP na az. 30° w odległości poziomej 71m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°18'54.7" 21°9'44.3"
27	PKP na az. 45° w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°18'54.0" 21°9'44.6"
28	PKP na az. 75° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°18'53.3" 21°9'45.0"
29	PKP na az. 90° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°18'52.6" 21°9'44.3"
30	PKP na az. 90° w odległości poziomej 64m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°18'52.6" 21°9'45.7"
31	PKP na az. 106° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°18'52.2" 21°9'45.0"
32	PKP na az. 134° w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°18'51.8" 21°9'43.9"
33	PKP na az. 150° w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°18'51.5" 21°9'43.6"
34	PKP na az. 165° w odległości poziomej 33m	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°18'51.5" 21°9'43.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	od anteny sektorowej az. 180°							
35	PKP na az. 195° w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°18'51.1" 21°9'42.1"
36	PKP na az. 210° w odległości poziomej 25m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°18'51.8" 21°9'41.8"
37	PKP na az. 210° w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°18'50.8" 21°9'41.0"
38	PKP na az. 226° w odległości poziomej 34m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°18'51.8" 21°9'41.4"
39	PKP na az. 254° w odległości poziomej 20m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°18'52.6" 21°9'41.4"
40	PKP na az. 254° w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°18'52.2" 21°9'39.6"
41	PKP na az. 270° w odległości poziomej 26m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	52°18'52.6" 21°9'41.0"
42	PKP na az. 270° w odległości poziomej 57m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°18'52.6" 21°9'39.2"
43	PKP na az. 285° w odległości poziomej 20m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°18'52.9" 21°9'41.4"
44	PKP na az. 285° w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°18'52.9" 21°9'39.2"
45	PKP na az. 315° w odległości poziomej 51m od anteny	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°18'53.6" 21°9'40.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	sektorowej az. 300°							
46	PKP na az. 330° w odległości poziomej 42m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°18'53.6" 21°9'41.4"
47	PKP na az. 346° w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	52°18'54.0" 21°9'41.8"
—	GKP w odległości poziomej 273m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°18'57.2" 21°9'55.1"
—	GKP w odległości poziomej 332m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°18'41.8" 21°9'42.5"
—	GKP w odległości poziomej 409m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°18'59.0" 21°9'23.8"

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W mieszkaniach nr 45,44, 43 pod adresem Wolności 2BL24, z powodu braku mieszkańców
B	W mieszkaniach nr 42 pod adresem Wolności 2BL24, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru
C	W mieszkaniach nr 13, 14, 15, 10, 11 pod adresem Wolności 2BL8, z powodu braku mieszkańców
D	W mieszkaniach nr 28, 29, 30, 23, 22, 21 pod adresem Wolności 2bl7, z powodu braku mieszkańców
E	W mieszkaniach nr 58, 57, 56 pod adresem Wolności 2bl6, z powodu braku mieszkańców
F	W mieszkaniach nr 86, 88 pod adresem Wolności 2bl13, z powodu braku mieszkańców
G	W mieszkaniach nr 87 pod adresem Wolności 2bl13, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru
H	Na terenie wygradzonego, zamkniętego parkingu pod adresem ul. Wolności, brak numeru, z powodu terenu zamkniętego

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy
DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy
PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy
¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody
² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego
³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.
⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.
⁵ maksymalna wartość chwilowa
Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2.
Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:
sonda SW-19: 28.7% dla częstotliwości do 4 GHz, sonda SW-20: 27.1% dla częstotliwości do 4 GHz

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pomiar wykonany metodą 2 sond, opisaną w artykule Medycyna Pracy 2015;66(5):701-712 „Optymalizacja metodyki pomiaru wieloczęstotliwościowego pola elektromagnetycznego stacji bazowych telefonii komórkowej”.

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 4665 (80280N!) HOROWA GÓRA (WWA_ZIELONKA_WOLNOSCI2), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Yanina Babutska

Date / Data:
2025-03-27
11:29


Sprawozdanie autoryzował:

Barbara
Stelmaszyk

Elektronicznie podpisany
przez Barbara Stelmaszyk
Data: 2025.03.27 12:08:45
+01'00'


Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
4665 (80280N!) HOROWA GÓRA (WWA_ZIELONKA_WOLNOSCI2)
Lokalizacja instalacji



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. WWA_ZIELONKA_WOLNOSC12 (80280N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Źródło pola elektromagnetycznego  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
4665 (80280N!) HOROWA GÓRA (WWA_ZIELONKA_WOLNOSCI2)
Dokumentacja fotograficzna