



PARTER - zestawienie pomieszczeń				
nr	pomieszczenie	posadzka	pow. użytkowa	pow. podłogi
1/01	WIATROLAP	terakota	3,53m²	3,53m²
1/02	GARDEROBA	terakota	3,42m²	3,42m²
1/03	HOL	terakota	2,55m²	2,55m²
1/04	ŁAZIENKA	terakota	3,73m²	3,73m²
1/05	SALON + JADALNIA	terakota	27,14m²	28,41m²
1/06	KUCHNIA	terakota	10,67m²	10,67m²
1/07	POKÓJ	terakota	9,53m²	9,53m²
1/08	POM. GOSPODARCZE	terakota	2,17m²	3,68m²
1/09	KOTŁOWNIA	terakota	6,57m²	6,57m²
1/10	GARAŻ	terakota	19,28m²	19,28m²
			88,59m²	91,37m²

PARTER - powierzchnia podłogi			
wysokość	<140cm	140-220	>220cm
powierzchnia	2,23m²	1,10m²	88,04m²

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
POMIESZCZEN LICZONA:
poniżej 140cm - 0%
między 140cm a 220cm - 50%
powyżej 220cm - 100%

W projekcie zastosowano systemy
kominowe dymowe
i wentylacyjne firmy SCHIEDEL

WYMIARY STOLARKI:
ZEWNĘTRZNA -
- podano wymiary w świetle ościeży
(otwór w ścianie w stanie surowym)
WEWNĘTRZNA -
- podano wymiary w świetle ościeżnicy
(światło futryny drzwiowej)

DRZWI ZEWNĘTRZNE -
- wymiary otworu w świetle ościeży
dostosować do wymagań wybranego
producenta drzwi

Rekomendowane zastosowanie
wkładu kominowego "Kratki.pl"

UWAGA:
Umieszczenie przebieg instalacyjnych odczytać
z odpowiednich rysunków branżowych.
Rysunek rozpatrywać łącznie
z rysunkami poszczególnych branż.

⊕ rura spustowa

ROLETY ZEWNĘTRZNE ALUPROF
W przypadku decyzji o montażu rolet zewnętrznych
firmy ALUPROF należy odpowiednio zmodyfikować konstrukcję
nadproży okiennych i drzwiowych (patrz rys. A-13a);
montaż rolet na niestandardowej stolarni okiennej
(okna narożne, lukowe, trójkątne, wykusze itp.)
wymaga konsultacji z producentem rolet.

UWAGA:
W celu zminimalizowania mostków
termicznych, węgariki oraz nadproża
(od spodu) bramy garażowej należy
ocieplić styropianem.

RYSUNEK ZAMIENNY

PRACOWNIA PROJEKTOWA M&J mgr inż. arch. Jarosław Kawiński 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Iłżecka 22 tel. (41) 263-06-47, NIP: 661-160-68-70			
Temat: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego według projektu katalogowego oznaczonego symbolem "DOM W BALSAMOWCACH 7" wraz z instalacjami wewnętrznymi (wod.-kan., c.o., eN) oraz budowa szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. do 10m³			
Adres budowy: dz. nr ewid. 3/4 (obr. 9, ark. 2) ul. Sezamkowa, Ostrowiec Świętokrzyski, 27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski			
Branda: Architektura	Faza projektu: PAB	Data: maj 2022r	Skala: 1:100
Tytuł rysunku: RZUT PARTERU			Nr rysunku: A2/Z
Projektował: mgr inż. arch. Jarosław Kawiński		Nr uprawnień: SW 1/2003	
Opracował: mgr inż. Robert Janik		Podpis: ---	
Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie i powielanie bez zgody autora zabronione!			