

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233200-1	REMONT CHODNIKA			
1	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej DO PONOWNEGO UŁOŻENIA	m		
d.1	0814-02	(66-3)*1	m	63.000	
				RAZEM	63.000
2	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem DO PONOWNEGO UŁOŻENIA	m ²		
d.1	0807-01	66*1	m ²	66.000	
	analogia			RAZEM	66.000
3	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 15 cm głębokości koryta	m ²		
d.1	0102-05	66*1.2	m ²	79.200	
	0102-06			RAZEM	79.200
4	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.1	0109-11	66*1.2*0.15	m ³	11.880	
	0109-12			RAZEM	11.880
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	66	m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-03	66*1	m ²	66.000	
	0114-04			RAZEM	66.000
7	KNR 2-31	Ława pod obrzeże betonowe z oporem	m ³		
d.1	0402-04	0.05*63+4*0.07	m ³	3.430	
				RAZEM	3.430
8	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-01	63*0.8	m	50.400	
				RAZEM	50.400
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-01	63*0.2	m	12.600	
				RAZEM	12.600
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30X100 cm na podsypce cementowo-piaskowej za zjazdem	m		
d.1	0403-04	4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 2-31	Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 80% kostka z odzysku	m ²		
d.1	0511-03	(66*1)*0.8	m ²	52.800	
				RAZEM	52.800
12	KNR 2-31	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej -20% kostka nowa	m ²		
d.1	0511-03	(66*1)*0.2	m ²	13.200	
				RAZEM	13.200
13	KNR 1	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat. I-III	m ²		
d.1	0503-05	66*0.5	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000